



www.floraturkiye.com

Xtra2512S

FLATBED UV
BASKI MAKİNESİ

- ✓ Değişken Renk + Gri Tonlama Modu
- ✓ Çarpışma Önleyici Sensör Sistemi
- ✓ Otomatik Yükseklik Ayarlama Sistemi

- ✓ Otomatik Kayıt Pimi Sistemi
- ✓ Çift Negatif Basınç Ayar Sistemi



Teknik Özellikler

Baskı	
Baskı Kafası	RICOH GEN6 baskı kafaları - Piezoelektrik inkjet, Gri tonlama teknolojisi
Damlacık Boyutu	5-15 pikolitre
Çözünürlük	726 x 1440 dpi'ye kadar
Hızlı Mod	42m ² / saat
Boya Konfigürasyonu	4-6 opsiyonel renk: C+M+Y+K, C+M+Y+K+W+P, C+M+Y+K+Lc+Lm
LED UV Lamba	Kürleme Sistemi Çift LED UV kürleme sistemi, bağımsız ayarlanabilir güç.
Mürekkep Tipleri	LED UV mürekkepler
RIP yazılım	Photoprint Flora Edition 12, Caldera II & Onyx12 (Opsiyonel), Topaz
Mürekkep Kartuş Boyutu	1 litre
Medya/Kullanma	
Malzeme İşleme	Gerçek vakum tablası, otomatik hizalama pimi sistemi, çarpışma önleyici sistem Medya üfleme fonksiyonu kolay boşaltım sağlar
Maksimum Baskı Alanı	2.540mm x 1.300mm
Malzeme Kalınlığı	100 mm'ye kadar
Ölçüler (l x w x h)	
Baskı Makinesi	483 x 216 x 158 cm
Ağırlık	
	1500KG
Çalışma Koşulları	
Sıcaklık	20 to 30 °C
Nem	%35 - %65, yoğuşmasız
Güç	
Elektrik Talebi	4.5kW - 2.00 ila 240VAC, tek faz, 50/60Hz, 25A
Hava	
	0.6-0.8Mpa
Garanti	
	Bir Yıllık Garanti

