



www.floraturkiye.com

Xtra3220 UV Xtra2512 UV

UV FLATBED BASKI MAKİNESİ

- ✓ Değişken renk konfigürasyonu, 8 renge kadar Gri tonlamalı baskı
- ✓ 6 pl ile 18 pl Arasında Değişken Damla Boyutu
- ✓ Saatte 100 m²'ye Kadar Baskı Hızı
- ✓ 10 cm Kalınlığa Kadar Baskı
- ✓ 4 vakum bölgesi 2,54 m x 1,22 m / 2,00 mx 3,20 m flatbed
- ✓ Beyaz mürekkep ve CWC baskı kabiliyeti ve Vernik solüsyonu



Teknik Özellikler

Baskı		
Model	XTRA3220UV	XTRA2512UV
Baskı Kafası	4-16KM 1024i	
Çözünürlük	726x1440 DPI'a kadar	
Hız Chartı	2-Row	3-Row
Üretim Modu	92 m² / Saat	132 m² / Saat
Kalite Modu	60 m² / Saat	91 m² / Saat
Ultra Kalite	43 m² / Saat	68 m² / Saat
Boya Konfigürasyonu	4C / 6C W&V (İsteğe Bağlı)	
Baskı Teknolojisi	Piezoelektrik Inkjet, Grayscale Teknolojisi (6-18 pl)	
Mürekkep Tipleri	LED UV Mürekkepleri	
Mürekkep Ana Tankı	1.5 L	
Görüntü İşleme Yazılımı	Photoprint Flora Edition (Opsiyonel Caldera ve Onyx)	
Renk Yönetimi	ICC tabanlı renk, ayar eğrileri, yoğunluk ayarı	
Dosya Formatı	Tiff, Jpeg, Postscript, EPS, PDF vb	
Medya/Kullanma		
Kullanma	Gerçek Vakum Tablası Otomatik Pin Sistemi, Anti-Crash Sistem, Kolay bir şekilde malzeme yükleme ve geri alma	
Baskı Boyutu	200 x 320 cm	254 x 120 cm
Yüzey Ağırlığı	50kg/m²	50kg/m²
Kalınlık	100 mm	100 mm'e kadar
Bağlantı		
Interfaces	USB 3.0	
Küreleme Sistemi		
	LED Led Işık Kaynağı ile enerji enerji tasarrufu, Çevre Dostu Ve Uzun Çalışma Ömrü.	
Ölçüler (l x w x h)		
Baskı Makinesi	566 x 301 x 168 cm	480 x 260 x 144 cm
Nakliye	600 x 330 x 175 cm	500 x 216 x 150 cm
Ağırlık		
Net	2100 KG	2000 KG
Brüt	2300 KG	2100 KG
Çalışma Koşulları		
Sıcaklık	20 - 30 °C	
Nem	% 35 - % 65 (yoğuşmasız)	
Elektrik Talebi		
Güç	8000W	
Gereklilik	Giriş Voltajı: 200 - 240VAC, Tek Fazlı, 50/60 Hz, 40A	
Garanti		
	Bir Yıllık Garanti (Garanti şartları için satıcınıza başvurunuz)	

